

## Технические характеристики

Номинальная мощность	3/1,5/0,75 Вт
Напряжение линии	100 В
Чувствительность 1 м, 1 Вт	91 ± 3 дБ
Звуковое давление	96 ± 3 дБ
Частотный диапазон	100 Гц — 15 кГц
Размеры	Ø 175 × 60 мм
Отверстие для монтажа	Ø 150 мм
Материал	ABS
Диаметр динамика	5 "
Вес	0,5 кг
Температурный диапазон	от -10 °С до +40 °С при относительной влажности воздуха до 93%
Степень защиты громкоговорителя, обеспечиваемая оболочкой	IP 4.1
Климатическое исполнение	У4, по ГОСТ 15150-69
Виброустойчивость	Частоты 10—80 Гц, м/с <sup>2</sup> 20.

## Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие громкоговорителей требованиям технических условий и конструкторской документации при соблюдении потребителем правил хранения, транспортировки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи потребителю. Срок службы 10 лет.

## Соответствия

Соответствует требованиям технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008) № 123 ФЗ, ГОСТ Р 53325-2012, СП 3.13130.2009 и признан годным для эксплуатации.

Дополнительные материалы и сертификаты на громкоговорители, можно найти на сайте [www.sonarpro.ru](http://www.sonarpro.ru)

**Примечание: Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и дизайн без предварительного уведомления.**

*Руководство по эксплуатации / паспорт изделия находится в основной упаковке.*